



Éclairage LED étanche IP65

Produit / Diffuseur

Une seule pièce pour une répartition homogène de la lumière

Polycarbonate blanc opaque

Durée de vie LED

Minimum 50 000H (L70-85°C) haute durable avec rendu des couleurs (Ra 80) SMD LED

Sortie

Courant constant

Option

► 1 ou 3 heure module d'éclairage d'urgence DALI/DIMMABLE



Produit	Référence	Puissance(W)	CCT(K)	Luminosité (lm)	CRI	V/Hz	Poids
Éclairage LED étanche 600mm	301363	15W	3000K	1280 lm	>80	220VAC	0,46 Kg
Éclairage LED étanche 600mm	301463	15W	4000K	1400 lm	>80	220VAC	0,46 Kg
Éclairage LED étanche 600mm	301663	15W	6500K	1400 lm	>80	220VAC	0,46 Kg
Éclairage LED étanche 1200mm	301364	30W	3000K	2520 lm	>80	220VAC	0,89 Kg
Éclairage LED étanche 1200mm	301464	30W	4000K	2720 lm	>80	220VAC	0,89 Kg
Éclairage LED étanche 1200mm	301664	30W	6500K	2720 lm	>80	220VAC	0,89 Kg
Éclairage LED étanche 1200mm	301365	40W	3000K	3280 lm	>80	220VAC	0,89 Kg
Éclairage LED étanche 1200mm	301465	40W	4000K	3455 lm	>80	220VAC	0,89 Kg
Éclairage LED étanche 1200mm	301665	40W	6500K	3455 lm	>80	220VAC	0,89 Kg
Éclairage LED étanche 1500mm	301367	60W	3000K	5494 lm	>80	220VAC	1,10 Kg
Éclairage LED étanche 1500mm	301467	60W	4000K	5700 lm	>80	220VAC	1,10 Kg
Éclairage LED étanche 1500mm	301667	60W	6500K	5905 lm	>80	220VAC	1,10 Kg

