

## Éclairage de plafond haut IP65

### Produit

Feuille électrostatique enduite de poudre DKP

### Verre

Verre trempé 5 mm

### Durée de vie LED

Minimum 50 000H (L70-85°C) haute durable avec rendu des couleurs (Ra 80) SMD LED

### Angle de lumière

120°

### Sortie

Courant constant

- ▶ 1 ou 3 heures module d'éclairage d'urgence
- ▶ DALI/DIMMABLE
- ▶ Conception spéciale dans les dimensions souhaitées



Produit	Référence	Puissance(W)	CCT(K)	Luminosité (lm)	CRI	V/Hz	Poids
Luminaire pour plafond haut	801320	100W	3000K	12954 lm	>80	220VAC	5,09 Kg
Luminaire pour plafond haut	801420	100W	4000K	13355 lm	>80	220VAC	5,09 Kg
Luminaire pour plafond haut	801620	100W	6500K	14000 lm	>80	220VAC	5,09 Kg
Luminaire pour plafond haut	801321	150W	3000K	19415 lm	>80	220VAC	5,09 Kg
Luminaire pour plafond haut	801421	150W	4000K	20000 lm	>80	220VAC	5,09 Kg
Luminaire pour plafond haut	801621	150W	6500K	21000 lm	>80	220VAC	5,09 Kg
Luminaire pour plafond haut	801322	200W	3000K	24040 lm	>80	220VAC	5,09 Kg
Luminaire pour plafond haut	801422	200W	4000K	24760 lm	>80	220VAC	5,09 Kg
Luminaire pour plafond haut	801622	200W	6500K	26000 lm	>80	220VAC	5,09 Kg

