



Suspension Linéaire Eclairage Led 50X80

Produit

Aluminium peinture électrostatique

Diffuseur

Opale en polycarbonate

Durée de vie LED

Minimum 50 000H (L70-85°C) haute durable avec rendu des couleurs(Ra'80) SMD LED

Sortie

Courant constant

Option

- ▶ 1 ou 3 heure module d'éclairage d'urgence
- ▶ DALI/DIMMABLE
- ▶ Conception spéciale dans les dimensions souhaitées



Produit	Référence	Puissance	CCT(K)	Luminosité	CRI	V/Hz	Poids
Suspension 600mm	240354-P	18W	3000K	1450lm	>80	220VAC	0,45 Kg
Suspension 600mm	240454-P	18W	4000K	1530lm	>80	220VAC	0,45 Kg
Suspension 600mm	240654-P	18W	6500K	1605lm	>80	220VAC	0,45 Kg
Suspension 1200mm	240352-P	36W	3000K	2905lm	>80	220VAC	1,78 Kg
Suspension 1200mm	240452-P	36W	4000K	3060lm	>80	220VAC	1,78 Kg
Suspension 1200mm	240652-P	36W	6500K	3213lm	>80	220VAC	1,78 Kg
Suspension 1500mm	240358-P	54W	3000K	4360lm	>80	220VAC	2,03 Kg
Suspension 1500mm	240458-P	54W	4000K	4590lm	>80	220VAC	2,03 Kg
Suspension 1500mm	240658-P	54W	6500K	4820lm	>80	220VAC	2,03 Kg

