



## Panneaux Led Backlight Downlight


Produit  
Aluminium peinture électrostatique

Diffuseur  
Opale en polycarbonate

Durée de vie LED  
Minimum 50 000H (L70-85°C) haute durable avec rendu des couleurs (Ra 80) SMD LED

Sortie  
Courant constant

Option  
 ▶ 1 ou 3 heure module d'éclairage d'urgence  
 ▶ DALI/DIMMABLE  
 ▶ Conception spéciale dans les dimensions souhaitées



Produit	Référence	Puissance(W)	CCT(K)	Luminosité(lm)	CRI	V/Hz	Dimension	Poids
Panneau Backlight Downlight	230314	6W	3000K	589 lm	>80	220VAC	Ø100mm	0,17 Kg
Panneau Backlight Downlight	230414	6W	4000K	610 lm	>80	220VAC	Ø100mm	0,17 Kg
Panneau Backlight Downlight	230614	6W	6500K	630 lm	>80	220VAC	Ø100mm	0,17 Kg
Panneau Backlight Downlight	230315	10W	3000K	834 lm	>80	220VAC	Ø125mm	0,23 Kg
Panneau Backlight Downlight	230415	10W	4000K	1008 lm	>80	220VAC	Ø125mm	0,23 Kg
Panneau Backlight Downlight	230615	10W	6500K	1035 lm	>80	220VAC	Ø125mm	0,23 Kg
Panneau Backlight Downlight	230306	15W	3000K	1460 lm	>80	220VAC	Ø125mm	0,23 Kg
Panneau Backlight Downlight	230405	15W	4000K	1500 lm	>80	220VAC	Ø125mm	0,23 Kg
Panneau Backlight Downlight	230606	15W	6500K	1590 lm	>80	220VAC	Ø125mm	0,23 Kg

