

Panneaux Led Backlight Downlight


Produit
Aluminium peinture électrostatique

Diffuseur
Opale en polycarbonate

Durée de vie LED
Minimum 50 000H (L70-85°C) haute durable avec rendu des couleurs(Ra 80) SMD LED

Sortie
Courant constant

Option
▶ 1 ou 3 heure module d'éclairage d'urgence
▶ DALI/DIMMABLE
▶ Conception spéciale dans les dimensions souhaitées



Produit	Référence	Puissance(W)	CCT(K)	Luminosité(lm)	CRI	V/Hz	Dimension	Poids
Panneau Backlight Downlight	230324	20W	3000K	1925 lm	>80	220VAC	Ø170mm	0,47 Kg
Panneau Backlight Downlight	230424	20W	4000K	2000 lm	>80	220VAC	Ø170mm	0,47 Kg
Panneau Backlight Downlight	230624	20W	6500K	2075 lm	>80	220VAC	Ø170mm	0,47 Kg
Panneau Backlight Downlight	230317	24W	3000K	2315 lm	>80	220VAC	Ø220mm	0,77 Kg
Panneau Backlight Downlight	230417	24W	4000K	2410 lm	>80	220VAC	Ø220mm	0,77 Kg
Panneau Backlight Downlight	230617	24W	6500K	2485 lm	>80	220VAC	Ø220mm	0,77 Kg
Panneau Backlight Downlight	230325	30W	3000K	2960 lm	>80	220VAC	Ø220mm	0,77 Kg
Panneau Backlight Downlight	230425	30W	4000K	3009 lm	>80	220VAC	Ø220mm	0,77 Kg
Panneau Backlight Downlight	230625	30W	6500K	3115 lm	>80	220VAC	Ø220mm	0,77 Kg

