



Panneau LED Slim Downlight


Produit
Aluminium peinture électrostatique

Diffuseur
Opale en polycarbonate

Durée de vie LED
Minimum 50 000H (L70-85°C) haute durable avec rendu des couleurs(Ra 80) SMD LED

Sortie
Courant constant

Option
 ▶ 1 ou 3 heure module d'éclairage d'urgence
 ▶ DALI/DIMMABLE
 ▶ Conception spéciale dans les dimensions souhaitées



Produit	Référence	Puissance(W)	CCT(K)	Luminosité (lm)	CRI	V/Hz	Dimension	Poids
Panneau Slim Backlight Downlight	260321	3W	3000K	160 lm	>80	220VAC	Ø70mm	0,10 Kg
Panneau Slim Backlight Downlight	260421	3W	4000K	190 lm	>80	220VAC	Ø70mm	0,10 Kg
Panneau Slim Backlight Downlight	260621	3W	6500K	200 lm	>80	220VAC	Ø70mm	0,10 Kg
Panneau Slim Backlight Downlight	260322	6W	3000K	370 lm	>80	220VAC	Ø105mm	0,16 Kg
Panneau Slim Backlight Downlight	260422	6W	4000K	400 lm	>80	220VAC	Ø105mm	0,16 Kg
Panneau Slim Backlight Downlight	260622	6W	6500K	420 lm	>80	220VAC	Ø105mm	0,16 Kg

