



Spot Rail Led

Produit
Aluminium peinture électrostatique

Réflecteur
► Réflecteur en aluminium anodisé de haute pureté
► 15°-30°-45°-60°

Ray adaptateur
► Monophasé
► Triphasé (Option)

LED
≥50.000heures, COB LED avec la rétroaction de couleur élevée

Sortie
Drive à haut rendement avec système de sortie à courant fixe



Produit	Référence	Puissance(W)	CCT(K)	Luminosité(lm)	CRI	V/Hz	Poids
Ray LED	280364	20W	3000K	1800 lm	>80	220VAC	1,37 Kg
Ray LED	280464	20W	4000K	1929 lm	>80	220VAC	1,37 Kg
Ray LED	280664	20W	6500K	2079 lm	>80	220VAC	1,37 Kg
Ray LED	280365	30W	3000K	2800 lm	>80	220VAC	1,37 Kg
Ray LED	280465	30W	4000K	2909 lm	>80	220VAC	1,37 Kg
Ray LED	280665	30W	6500K	3000 lm	>80	220VAC	1,37 Kg
Ray LED	280366	40W	3000K	3175 lm	>80	220VAC	1,37 Kg
Ray LED	280466	40W	4000K	3658 lm	>80	220VAC	1,37 Kg
Ray LED	280666	40W	6500K	3880 lm	>80	220VAC	1,37 Kg

