



Monté en surface 12V

Aluminium LED Bar

Produit
Aluminium peinture électrostatique

Diffuseur

Diffuseur opale à haute perméabilité

PCB
1,6mm Aluminium PCB

Durée de vie LED
Minimum 50 000H (L70-85°C) haute durable avec rendu des couleurs(Ra 80) SMD LED

Option
> Dimensions spéciales de 100 mm et plus
> Protection actuelle
> Alternative CCT: Ambre-Rouge-Vert-Bleu



Produit	Référence	Puissance(W)	CCT(K)	Luminosité(lm)	CRI	V/Hz	Poids
12V Aluminium LED Bar 1000mm	311220-100	7W	2700K	450 lm	>80	12V DC	0,25 Kg
12V Aluminium LED Bar 1000mm	311320-100	7W	3000K	475 lm	>80	12V DC	0,25 Kg
12V Aluminium LED Bar 1000mm	311420-100	7W	4000K	500 lm	>80	12V DC	0,25 Kg
12V Aluminium LED Bar 1000mm	311620-100	7W	6500K	525 lm	>80	12V DC	0,25 Kg
12V Aluminium LED Bar 1000mm	311221-100	14W	2700K	900 lm	>80	12V DC	0,25 Kg
12V Aluminium LED Bar 1000mm	311321-100	14W	3000K	950 lm	>80	12V DC	0,25 Kg
12V Aluminium LED Bar 1000mm	311421-100	14W	4000K	1000 lm	>80	12V DC	0,25 Kg
12V Aluminium LED Bar 1000mm	311621-100	14W	6500K	1050 lm	>80	12V DC	0,25 Kg
12V Aluminium LED Bar 1000mm	311222-100	36W	2700K	2250 lm	>80	12V DC	0,25 Kg
12V Aluminium LED Bar 1000mm	311322-100	36W	3000K	2370 lm	>80	12V DC	0,25 Kg
12V Aluminium LED Bar 1000mm	311422-100	36W	4000K	2495 lm	>80	12V DC	0,25 Kg
12V Aluminium LED Bar 1000 mm	311622-100	36W	6500K	2625 lm	>80	12V DC	0,25 Kg

