

Monté en surface 24V Aluminium LED Bar

Produit
Aluminium peinture électrostatique

Diffuseur
Diffuseur opale à haute perméabilité

PCB
1,6mm Aluminium PCB
Durée de vie LED

Minimum 50 000H (L70-85°C) haute durable avec rendu des couleurs(Ra 80) SMD LED

Option
> Dimensions spéciales de 100 mm et plus
> Protection actuelle
> Alternative CCT: Ambre-Rouge-Vert-Bleu
Eloksal



Produit	Référans	Puissance(W)	CCT(K)	Luminosité (lm)	CRI	V/Hz	Poids
24V Aluminium LED Bar 1000mm	312220-100	7W	2700K	550 lm	>80	24V DC	0,27 Kg
24V Aluminium LED Bar 1000mm	312320-100	7W	3000K	575 lm	>80	24V DC	0,27 Kg
24V Aluminium LED Bar 1000mm	312420-100	7W	4000K	600 lm	>80	24V DC	0,27 Kg
24V Aluminium LED Bar 1000mm	312620-100	7W	6500K	625 lm	>80	24V DC	0,27 Kg
24V Aluminium LED Bar 1000mm	312221-100	14W	2700K	1000 lm	>80	24V DC	0,27 Kg
24V Aluminium LED Bar 1000mm	312321-100	14W	3000K	1050 lm	>80	24V DC	0,27 Kg
24V Aluminium LED Bar 1000mm	312421-100	14W	4000K	1100 lm	>80	24V DC	0,27 Kg
24V Aluminium LED Bar 1000mm	312621-100	14W	6500K	1150 lm	>80	24V DC	0,27 Kg
24V Aluminium LED Bar 1000mm	312222-100	36W	2700K	2350 lm	>80	24V DC	0,27 Kg
24V Aluminium LED Bar 1000mm	312322-100	36W	3000K	2470 lm	>80	24V DC	0,27 Kg
24V Aluminium LED Bar 1000mm	312422-100	36W	4000K	2595 lm	>80	24V DC	0,27 Kg
24V Aluminium LED Bar 1000mm	312622-100	36W	6500K	2725 lm	>80	24V DC	0,27 Kg

