



## T5 Aluminium LED

Produit  
Aluminium

Diffuseur  
Opale en polycarbonate

Durée de vie LED  
Minimum 50 000H (L70-85°C) haute durable  
avec rendu des couleurs(Ra 80) SMD LED

Sortie  
Courant constant



Produit	Référans	Puissance(W)	CCT(K)	Luminosité(lm)	CRI	V/Hz	Poids
T5 LED 600mm	301332	9W	3000K	469 lm	>80	220V DC	0,16 Kg
T5 LED 600mm	301432	9W	4000K	569 lm	>80	220V DC	0,16 Kg
T5 LED 600mm	301632	9W	6500K	669 lm	>80	220V DC	0,16 Kg
T5 LED 900mm	301334	13,5W	3000K	1000 lm	>80	220V DC	0,22 Kg
T5 LED 900mm	301434	13,5W	4000K	1130 lm	>80	220V DC	0,22 Kg
T5 LED 900mm	301634	13,5W	6500K	1275 lm	>80	220V DC	0,22 Kg
T5 LED 1200mm	301333	18W	3000K	1300 lm	>80	220V DC	0,29 Kg
T5 LED 1200mm	301433	18W	4000K	1400 lm	>80	220V DC	0,29 Kg
T5 LED 1200mm	301633	18W	6500K	1527 lm	>80	220V DC	0,29 Kg

